


SPECIAL SHAPE BELLOWS

特殊形状ベローズ

- RECTANGLE
- OVAL
- CUSTOM



RECTANGLE




矩形ベローズシリーズ Rectangular Bellows Series

矩形ベローズとは、正方形、長方形の開口を基本形状としたベローズです。チャンバーとチャンバーの接続部やチャンバーとゲートバルブの接続部の取り付け誤差吸収用に御使用頂いております。入江工研の矩形ベローズは折込ベローズと溶接ベローズの2種類をご用意し、取付誤差吸収用から伸縮変位用と様々なニーズに合った製品を御提案致します。

Rectangular bellows with square or rectangular profiles are used for adjust-alignment in the joining between chambers, or between a chamber and a gate valve. IRIE KOKEN manufactured rectangular bellows are available in two types, folded bellows and welded bellows and offering products can meet various requirements from adjust-alignment to expansion/contraction displacement.

OVAL




長円形ベローズシリーズ Oval Bellows Series

長円形ベローズとは、角丸長方形(二つの等しい長さの平行線と二つの半円形。別名オーバルトラック)の開口を基本形状としたベローズです。矩形ベローズでは変位性能を出しにくい角部を半円状にする事で変位性能を向上させた製品です。入江工研の長円形ベローズは成形ベローズと溶接ベローズの2種類をご用意し、取付誤差吸収用から伸縮変位用と様々なニーズに合った製品を御提案致します。

Oval bellows with rounded rectangular profiles, which is also called an "Oval track" with two parallel lines of the same length and two semicircles, can improve displacement performance by changing the square corners of the rectangular bellows to a semicircular corner. IRIE KOKEN manufactured oval bellows are available in two types, formed bellows and welded bellows and offering products can meet various requirements from adjust-alignment to expansion/contraction displacement.

CUSTOM




自由形ベローズシリーズ Custom Shape Bellows Series

自由形ベローズとは、お客様の御要望に沿った開口で製作するベローズです。装置設計や配管設計の都合上、丸形や矩形・長円形ではベローズのスペースが確保出来ない場合などに、空いているスペースで適切な開口形状に製作する製品です。入江工研の自由形ベローズは溶接ベローズ1種類となりますが、取付誤差吸収用から伸縮変位用と様々なニーズに合った製品を御提案致します。

Custom shape bellows/ Custom bellows are manufactured according to customer requirements. These products can be manufactured to the appropriate shape in the space available when equipment design or piping design does not leave enough space for circular, rectangular, or oval bellows. Presently, IRIE KOKEN only manufactured welded type custom bellows, that can meet various requirements from adjust-alignment to expansion/contraction displacement.

QCD特徴 Features of QCD




形状種別 Shape types	製法種別 Manufacturing method types	性能種別 Performance types	サイズ Size	変位性能 Displacement performance	耐圧性能 Pressure performance	検討納期 Consideration/delivery time	製品納期 Product delivery time	初期費用 Initial cost	製品価格 Product price
矩形 Rectangular	折込 Folded	取付誤差 For adjust-alignment	既存サイズ Existing size	×	×	◎	◎	◎	◎
			新規サイズ New size	×	×	○	○	○	○
	溶接 Welded	取付誤差 For adjust-alignment	既存サイズ Existing size	△	○	○	○	◎	○
			新規サイズ New size	△	○	△	△	△	△
		伸縮吸収 For the expansion/ contraction	既存サイズ Existing size	○	◎	○	△	◎	△
			新規サイズ New size	○	◎	×	×	×	×
長円形 Oval	成形 Formed	取付誤差 For adjust-alignment	既存サイズ Existing size	△	△	○	○	◎	◎
			新規サイズ New size	△	△	×	△	×	○
	溶接 Welded	取付誤差 For adjust-alignment	既存サイズ Existing size	○	○	○	○	◎	○
			新規サイズ New size	○	○	△	△	△	△
		伸縮吸収 For the expansion/ contraction	既存サイズ Existing size	◎	◎	○	△	◎	△
			新規サイズ New size	◎	◎	×	×	×	×
自由形 Custom shape	溶接 Welded	取付誤差 For errors	新規サイズ New size	○形状による Depending on the shape	○形状による Depending on the shape	△	△	△	△
		伸縮吸収 For the expansion/contraction	新規サイズ New size	◎形状による Depending on the shape	◎形状による Depending on the shape	×	×	×	×

※◎有利～×不利

RECTANGLE

矩形ベローズ

Rectangular Bellows



矩形 溶接ベローズ 伸縮変位タイプ



Rectangular Bellows Expansion/Contraction displacement Type

1. 正方形、長方形の開口を基本形状としたベローズで、大幅の伸縮変位吸収を目的とする、高品質なベローズです。
2. 変位量、耐久性及び圧力条件を考慮した安全設計及び、最適治工具の製作、最適製法を採用する事で①大幅変位量の確保 ②伸縮耐久性の向上 ③品質の安定を可能としています。
3. 豊富な設計技術、製作技能により製作された製品である為、高真空の領域でも安心して御使用可能です

※新規サイズにつきましては、最適治工具の製作を必要とする為、イニシャルコストが高価となります。又、最適治工具の製作期間及び型式性能確認期間を要する為、長納期となります。

1. High quality bellows with square or rectangular profiles are intended for a large amount of expansion/contraction displacement.
2. These bellows allow for : ① the absorption of a large amount of displacement, ② improvement in expansion/contraction durability, and ③ stable quality, due to a safety design that considers displacement amount, high durability, and pressure conditions, and the manufacturing of appropriate fixtures and adoption of optimal manufacturing methods.
3. Can be used safely even in high vacuum environments, as they are manufactured adopting extensive design techniques and production skills.

※ New sizes require the manufacturing of optimal fixtures, which will considerably increase initial cost. In addition, delivery will require an extended period of time because of the additional period required for manufacturing optimal fixtures and verifying model performance.



矩形 溶接ベローズ 取付誤差吸収タイプ



Rectangular Welded Bellows Adjust-Alignment Type

1. 正方形、長方形の開口を基本形状としたベローズで、取付誤差吸収から少幅の伸縮変位吸収を目的とする、安価なベローズです。
2. 変位量、耐久性を考慮した最適設計及び、材料取りから溶接組立までの合理的製法を採用する事で①御要求性能の確保 ②短納期 ③低価格を可能としています。
3. 豊富な設計技術、製作技能により製作された製品である為、高真空の領域でも安心して御使用可能です。

※ 1. 大きな伸縮変位を吸収する仕様ではない為、作動範囲、繰り返し伸縮能などの制約があります。
 ※ 2. 新規サイズにつきましては治工具類の製作を必要とする為、イニシャルコストが多少掛かります。

1. Low cost bellows with square or rectangular profiles are intended for adjust-alignment and a small amount of expansion/contraction displacement.
2. These bellows allow for : ① securing the required performance, ② short delivery times, and ③ low cost, due to an optimal design that considers displacement amount and high durability, and the adoption of optimal manufacturing processes, from material cutting to welding and assembly.
3. Can be used safely even in high vacuum environments as they are manufactured adopting extensive design techniques and production skills.

※ 1. There are some restrictions on specifications such as operating range and repeated expansion/contraction capability, since the bellows are not designed to absorb a large amount of expansion/contraction displacement.
 ※ 2. New sizes require the manufacturing of fixtures, etc., which will slightly increase initial cost.



矩形 折込ベローズ 取付誤差吸収タイプ

Rectangular Folded Bellows Adjust-Alignment Type

1. 正方形、長方形の開口を基本形状としたベローズで、取付誤差吸収のみを目的とする、最も安価なベローズです。
2. 蛇腹部材を共通材料とし、必要な開口寸法に加工、溶接する製法を採用する事で①開口サイズの柔軟性 ②低価格を可能としています。
3. 加工、溶接を簡略化させた製法を採用する事でニッケル合金などの特殊鋼による製作も可能です。



※開口形状を保持する剛性が弱い為、内外部の圧力差、直線部の長さ、面間などの制約があります。

1. The lowest cost bellows with square or rectangular profiles are intended for adjust-alignment only.
2. These bellows allow for : ① flexible shapes dimensions, ② low cost, due to the use of common bellows parts, and the adoption of processing and welding methods which allow the bellows to have the necessary shapes and dimensions.
3. Manufacturing using special steel such as nickel based alloys is also possible, due to the adoption of simplified processing and welding methods.

※ There are restrictions on specifications such as the difference in external and internal pressure, length of the linear portion, and face-to-face distance because the rigidity that maintains the shape is weak.

長円形ベローズ

Oval Bellows



長円形 溶接ベローズ 伸縮変位タイプ

Oval Welded Bellows Expansion/Contraction displacement Type

1. 正方形、長方形の開口を基本形状としたベローズで、大幅の伸縮変位吸収を目的とする、高品質なベローズです。
2. 変位量、耐久性及び圧力条件を考慮した安全設計及び、最適治工具の製作、最適製法を採用する事で①大幅変位量の確保 ②伸縮耐久性の向上 ③品質の安定を可能としています。
3. 豊富な設計技術、製作技能により製作された製品である為、高真空の領域でも安心して御使用可能です。


※新規サイズにつきましては、最適治工具の製作を必要とする為、イニシャルコストが高価となります。又、最適治工具の製作期間及び型式性能確認期間を要する為、長納期となります。

1. High quality bellows with rounded rectangular profiles are intended for a large amount of expansion/contraction displacement.
2. These bellows allow for: ① the absorption of a large amount of displacement, ② improvement in expansion/contraction durability, and ③ stable quality, due to a safety design that considers displacement amount, high durability, and pressure conditions, and the manufacturing of appropriate fixtures and adoption of optimal manufacturing methods.
3. Can be used safely even in high vacuum environments, as they are manufactured adopting extensive design techniques and production skills.

※ New sizes require the manufacturing of optimal fixtures, which will considerably increase initial cost. In addition, delivery will require an extended period of time because of the additional period required for manufacturing optimal fixtures and verifying model performance.

長円形 溶接ベローズ 取付誤差吸収タイプ

Oval Formed Bellows Adjust-Alignment Type



1. 角丸長方形の開口を基本形状としたベローズで、取付誤差吸収から少幅の伸縮変位吸収を目的とする、安価なベローズです。
2. 変位量、耐久性を考慮した最適設計及び、材料取りから溶接組立までの合理的製法を採用する事で①御要求性能の確保 ②低価格を可能としています。
3. 豊富な設計技術、製作技能により製作された製品である為、高真空の領域でも安心して御使用可能です。

※ 1. 大きな伸縮変位を吸収する仕様ではない為、作動範囲、繰り返し伸縮能などの制約があります。
 ※ 2. 新規サイズにつきましては治工具類の製作を必要とする為、イニシャルコストが多少掛かります。


1. Low cost bellows with rounded rectangular profiles are intended for adjust-alignment and a small amount of expansion/contraction displacement.
2. These bellows allow for: ① securing the required performance, ② low cost, due to an optimal design that considers displacement amount and durability, and the adoption of optimal manufacturing processes from cutting materials to welding and assembling.
3. Can be used safely even in high vacuum environments, as they are manufactured adopting extensive design techniques and production skills.

※ 1. There are some restrictions on specifications such as operation range and repeated expansion/contraction capability, since the bellows are not designed to absorb a large amount of expansion/contraction displacement.

※ 2. New sizes require the manufacturing of fixtures, etc., which will slightly increase initial cost.

長円形 成形ベローズ 取付誤差吸収タイプ

Oval Formed Bellows Adjust-Alignment Type



1. 角丸長方形の開口を基本形状としたベローズで、取付誤差吸収から小幅の伸縮吸収を目的とする、安価なベローズです。
2. シームレス管、溶接管を材料とし、必要な開口寸法に成形する製法を採用する事で①材質の柔軟性 ②低価格を可能としています。
3. 高度な溶接、成形技術によりニッケル合金などの特殊鋼及び、アルミニウム、銅などの非鉄金属による製作も可能です。

※ 1. 開口形状を保持する剛性が弱い為、内外部の圧力差、直線部の長さ、面間などの制約があります。
 ※ 2. 新規サイズにつきましては治工具類の製作を必要とする為、イニシャルコストが高価となります。

1. Low cost bellows with rounded rectangular profiles are intended for adjust-alignment and a small amount of expansion/contraction displacement.
2. These bellows allow for: ① flexibility of materials, ② low cost through the use of seamless pipes and welded pipes as materials, and the adoption of manufacturing methods that allow the bellows to have the necessary shapes dimensions.
3. Manufacturing using special steel such as nickel based alloys as well as nonferrous metal such as aluminum and copper is also possible through the adoption of sophisticated welding and forming techniques.

※ 1. There are restrictions on specifications such as the difference in external and internal pressure, length of the linear portion, and face-to-face distance because of the rigidity that causes the shape is weak.

※ 2. New sizes require the manufacturing of fixtures, etc., which will slightly increase initial cost.


CUSTOM

自由形ベローズ

Custom Shape Bellows



JT-60SA 納入製品



自由形 溶接ベローズ 伸縮変位タイプ

Custom Shape Welded Bellows Expansion/Contraction displacement Type

1. お客様の御要望に沿った開口形状のベローズで、大幅の伸縮変位吸収を目的とする、高品質なベローズです。
2. 変位量、耐久性及び圧力条件を考慮した安全設計及び、最適治工具の製作、最適製法を採用する事で①大幅変位量の確保 ②伸縮耐久性の向上 ③品質の安定を可能としています。
3. 豊富な設計技術、製作技能により製作された製品である為、高真空の領域でも安心して御使用可能です。



※新規サイズにつきましては、最適治工具の製作を必要とする為、イニシャルコストが高価となります。又、最適治工具の製作期間及び型式性能確認期間を要する為、長納期となります。

1. High quality bellows with custom shapes manufactured according to customer requirements, that are intended to absorb a large amount of expansion/contraction displacement.
2. These bellows allow for : ① the absorption of a large amount of displacement, ② improvement in expansion/contraction durability, and ③ stable quality, due to a safety design that considers displacement amount, high durability, and pressure conditions, and the manufacturing of appropriate fixtures and adoption of optimal manufacturing methods.
3. Can be used safely even in high vacuum environments, as they are manufactured adopting extensive design techniques and skills.

※ New sizes require the manufacturing of optimal fixtures, which will considerably increase initial cost. In addition, delivery will require an extended period of time because of the additional period required for manufacturing optimal fixtures and verifying model performance.

自由形 溶接ベローズ 取付誤差吸収タイプ

Custom Shape Welded Bellows Adjust-Alignment Type



1. お客様の御要望に沿った開口形状のベローズで、取付誤差吸収から少幅の伸縮変位吸収を目的とする、安価なベローズです。
2. 変位量、耐久性を考慮した最適設計及び、材料取りから溶接組立までの合理的製法を採用する事で①御要求性能の確保 ②短納期 ③低価格を可能としています。
3. 豊富な設計技術、製作技能により製作された製品である為、高真空の領域でも安心して御使用可能です。


※ 1. 大きな伸縮変位を吸収する仕様ではない為、作動範囲、繰り返し伸縮能などの制約があります。
 ※ 2. 新規サイズにつきましては治工具類の製作を必要とする為、イニシャルコストが多少掛かります。

1. Low cost bellows with custom shapes manufactured according to customer requirements, that are intended for adjust-alignment and a small amount of expansion/contraction displacement.
2. These bellows allow for : ① securing the required performance, ② short delivery times, and ③ low cost, due to an optimal design that considers displacement amount and high durability, and the adoption of optimal manufacturing processes from cutting materials to welding and assembling.
3. Can be used safely even in high vacuum environments, as they are manufactured adopting extensive design techniques and production skills.


※ 1. There are some restrictions on specifications such as operating range and repeated expansion/contraction capability, since the bellows are not designed to absorb a large amount of expansion/contraction displacement.
 ※ 2. New sizes require the manufacturing of fixtures, etc., which will slightly increase initial cost.

廉価版 矩形 溶接ベローズ

Custom Shape Welded Bellows Adjust-Alignment Type



OPTION



主にOLED/FPD製造装置向けの真空バルブ及び、チャンバー間のアライメント調整用の取付誤差吸収専用の、安価なベローズ Assy です。

近年ではガラス基板の大型化に伴い、より大口径の矩形ベローズが増加傾向にあります。当社では合理化、軽量化に挑戦し、構造開発により30%のコストダウン(当社比)を実現しました。

※廉価構造に特化する為、剛性及び一定圧条件等の仕様制約があります。

" Assy," type low cost bellows are intended mainly for adjust-alignment to adjust alignment between vacuum valves and chambers for OLED/FPD manufacturing equipment. With the enlargement glass substrates, recent years have seen a trend toward rectangular bellows with larger shapes.

At IRIE KOKEN, we have taken on the challenge to streamline and reduce weight, and have achieved a 30% reduction in cost (compared to our company's products) through configuration development.

※ Due to the special low cost configuration, there are restrictions on specifications such as rigidity and constant pressure.

矩形 折込ベローズ / Rectangular Folded Bellows

サイズ Size	内径 Inner diameter		外径 Outer diameter		基本板厚 Plate thickness	性能種別 Performance types	
	長辺 (Wi) Long side	短辺 (Hi) Short side	長辺 (Wo) Long side	短辺 (Ho) Short side		取付誤差吸収タイプ For adjust-alignment type	伸縮変位タイプ For expansion/ contraction displacement
既存サイズ Existing size	800	120	860	180	0.4	○	
新規サイズ※ New size	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)		

※新規サイズについては詳細仕様に応じ検討が必要になります
 ※ The new size is necessary to design to satisfy the detailed specification.

矩形 溶接ベローズ (廉価版含む) / Rectangular Welded Bellows (Including low cost versions)

サイズ Size	内径 Inner diameter		外径 Outer diameter		基本板厚 Plate thickness	性能種別 Performance types	
	長辺 (Wi) Long side	短辺 (Hi) Short side	長辺 (Wo) Long side	短辺 (Ho) Short side		取付誤差吸収タイプ For adjust-alignment type	伸縮変位タイプ For expansion/ contraction displacement
実績サイズ Experience size	95.6	95.6	115.6	115.6	0.2	○	
	200.0	200.0	280.0	280.0	0.6	○	
	330.0	230.0	410.0	310.0	0.6	○	
	370.0	370.0	470.0	470.0	0.7	○	
	420.0	140.0	450.0	170.0	0.3	○	○
	500.0	120.0	570.0	190.0	0.4	○	
	510.0	110.0	580.0	180.0	0.5	○	
	510.0	177.0	580.0	247.0	0.5	○	
	520.0	520.0	660.0	660.0	1.0	○	○
	600.0	50.0	690.0	140.0	0.6	○	
	628.0	100.0	660.0	132.0	0.3	○	○
	700.0	150.0	780.0	230.0	0.5	○	○
	710.0	610.0	850.0	750.0	0.8	○	○
	715.0	349.0	855.0	489.0	0.8	○	○
	720.0	270.0	785.0	335.0	0.3	○	
	730.0	670.0	870.0	810.0	1.0	○	○
	760.0	680.0	900.0	820.0	1.0	○	○
	780.0	180.0	870.0	270.0	0.8	○	
	790.0	270.0	840.0	320.0	0.8	○	
	800.0	120.0	890.0	210.0	1.0	○	
	880.0	140.0	980.0	240.0	0.7	○	
	900.0	180.0	980.0	260.0	0.8	○	
	910.0	710.0	1050.0	850.0	1.0	○	○
	960.0	420.0	1030.0	490.0	0.5	○	○
	980.0	580.0	1070.0	670.0	0.3	○	
	1000.0	200.0	1090.0	290.0	1.0	○	
	1000.0	225.0	1090.0	315.0	1.0	○	
	1000.0	250.0	1090.0	340.0	1.0	○	
	1010.0	960.0	1150.0	1100.0	1.0	○	○
	1120.0	880.0	1260.0	1020.0	1.0	○	○
1150.0	250.0	1240.0	340.0	1.0	○		
1200.0	100.0	1340.0	240.0	0.8	○		
1285.0	624.0	1395.0	734.0	0.8	○		
1320.0	1005.0	1460.0	1145.0	1.0	○	○	
1400.0	220.0	1490.0	310.0	1.0	○	○	
1500.0	290.0	1640.0	430.0	1.0	○		
1600.0	300.0	1718.0	418.0	0.8	○		
1810.0	225.0	1900.0	315.0	1.0	○		
1900.0	730.0	2180.0	1010.0	1.5	○	○	
新規サイズ※ New size	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	○	○

※新規サイズについては詳細仕様に応じ検討が必要になります
 ※ The new size is necessary to design to satisfy the detailed specification.

※伸縮変位タイプのブランクについてはご相談下さい
 ※ Please contact us, when the field of expansion/contraction displacement type is blank.

寸法 / Size

単位(unit):mm

長円形 成形ベローズ / Oval Formed Bellows

サイズ Size	内径 Inner diameter		外径 Outer diameter		基本板厚 Plate thickness	性能種別 Performance types	
	長辺 (Wi) Long side	短辺 (Hi) Short side	長辺 (Wo) Long side	短辺 (Ho) Short side		取付誤差吸収タイプ For adjust-alignment type	伸縮変位タイプ For expansion/ contraction displacement
既存サイズ Existing size	120	60	80	140	0.3	○	
新規サイズ※ New size	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)		

※新規サイズについては詳細仕様に応じ検討が必要になります
 ※ The new size is necessary to design to satisfy the detailed specification.

※伸縮変位タイプのブランクについてはご相談下さい
 ※ Please contact us, when the field of expansion/contraction displacement type is blank.

長円形 溶接ベローズ / Oval Welded Bellows

サイズ Size	内径 Inner diameter		外径 Outer diameter		基本板厚 Plate thickness	性能種別 Performance types	
	長辺 (Wi) Long side	短辺 (Hi) Short side	長辺 (Wo) Long side	短辺 (Ho) Short side		取付誤差吸収タイプ For adjust-alignment type	伸縮変位タイプ For expansion/ contraction displacement
実績サイズ Experience size	78.0	33.0	90.0	45.0	0.20	○	
	109.0	40.0	124.0	55.0	0.20	○	
	153.0	60.0	175.0	82.0	0.30	○	
	155.0	70.0	185.0	100.0	0.30	○	○
	188.0	63.0	208.0	83.0	0.25	○	○
	232.0	42.0	254.0	64.0	0.25	○	○
	240.0	70.0	270.0	100.0	0.40	○	○
	270.0	40.0	310.0	80.0	0.20	○	○
	275.0	89.0	300.0	114.0	0.20	○	○
	330.0	70.0	360.0	100.0	0.20	○	○
	450.0	70.0	480.0	100.0	0.40	○	○
	450.0	140.0	480.0	170.0	0.30	○	○
	527.5	110.0	567.5	150.0	0.30	○	○
	695.0	70.0	785.0	160.0	0.80	○	
1002.0	252.0	1100.0	350.0	0.30	○	○	
新規サイズ※ New size	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	○	○

※新規サイズについては詳細仕様に応じ検討が必要になります
 ※ The new size is necessary to design to satisfy the detailed specification.

※伸縮変位タイプのブランクについてはご相談下さい
 ※ Please contact us, when the field of expansion/contraction displacement type is blank.

自由形 溶接ベローズ / Custom Shape Welded Bellows

サイズ Size	内径 Inner diameter		外径 Outer diameter		基本板厚 Plate thickness	性能種別 Performance types	
	長辺 (Wi) Long side	短辺 (Hi) Short side	長辺 (Wo) Long side	短辺 (Ho) Short side		取付誤差吸収タイプ For adjust-alignment type	伸縮変位タイプ For expansion/ contraction displacement
新規サイズ※ New size	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	(任意) (Optional)	○	

※新規サイズについては詳細仕様に応じ検討が必要になります
 ※ The new size is necessary to design to satisfy the detailed specification.

※伸縮変位タイプのブランクについてはご相談下さい
 ※ Please contact us, when the field of expansion/contraction displacement type is blank.

仕様 / Specifications

ベローズ材質 Bellows materials		標準 SUS (特殊鋼対応可) Standard SUS (Special steel available)
圧力 Pressure	内部 Internal	真空 Vacuum
	外部 External	大気圧 Atmospheric pressure
Heリーク量 He leak rate		1 × 10 ⁻⁹ Pa · m ³ /s

※内圧についてはご相談下さい
 ※ Please contact us, if the internal pressure is high.

IKCの主要製品

MAIN PRODUCTS

ベローズ Bellows

- 溶接ベローズ
Welded bellows
- 成形ベローズ
Formed bellows
- フレキシブルチューブ
Flexible tubes

ゲートバルブ Gate valves

- 角型ゲートバルブ
Rectangular type gate valves
- 丸型ゲートバルブ
Round type gate valves
- 大型ゲートバルブ (角型)
Large-size rectangular type gate valves
- L型バルブ (アングルバルブ)
L-shape valves

真空機器 Vacuum components

- チャンバー
Chambers
- 導入機
Feedthroughs

※製品改良のため仕様寸法等を適宜変更することがありますのでご了承ください。
※最新の情報は、入江工研 Web サイト <http://www.ikc.co.jp/> にてご確認ください。
※ Specifications subject to change without notice.
※ Please confirm the latest information on the website of IRIE KOKEN CO., LTD. [<http://www.ikc.co.jp/>]



ご注意 Cautions

1. 取付／接続／ご使用にあたっては、取付姿勢にご注意ください。その他ご利用に当たっては製品仕様をご確認ください。
 2. 本製品の保証期間は弊社工場出荷後 18 ヶ月とさせていただきます。
 3. 保証期間内において、弊社の製品に不具合が生じた場合、無償にて修理または交換をさせていただきます。
 4. 下記項目に対しては、保証対象外とさせていただきます。
 - ① 異常な使用方法による故障
 - ② 弊社の合意なく行われた修理や改造等による故障
 - ③ 火災、天災等の不可抗力な災害による故障
 5. 本製品の故障についてのみの責任範囲とさせていただきます。
1. Be sure to note mounting posture when mounting, connecting or using. Be sure to check the specifications if you plan to use the product for use other than it is designed for.
 2. These products are guaranteed for a period of 18 months after the day they are shipped from the factory.
 3. If a defect occurred to the product during warranty period, it will be repaired or replaced free of charge.
 4. The following are not covered by the guarantee:
 - ① Mechanical failure caused by use in manner other than specified.
 - ② Mechanical failure caused by unauthorized repair or modification.
 - ③ Mechanical failure caused by fire or natural disaster.
 5. IRIE KOKEN assumes that the responsibility for mechanical failure covers this product only.



入江工研株式会社

- 本 社 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル 813
Head Office TEL : 03-3211-7111 FAX : 03-3211-7110
813 Kokusai-bldg. 3-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-0005
- 大 阪 営 業 所 〒 550-0002 大阪市西区江戸堀 1-2-11 大同生命南館
Osaka Office TEL : 06-6445-2630 FAX : 06-6459-3350
Daido Seimei Minami-Kan 1-2-11 Edobori, Nishi-ku, Osaka, Japan 550-0002
- 工 場 埼玉県 (テクニカルセンター)、愛媛県 (内子工場・中山工場)
Factory Saitama-ken (Technical Center), Ehime-ken (Uchiko Factory·Nakayama Factory)

販売代理店
Distributor